

Vi tillverkar i dag två typer av betongplint för att fast förankra träkonstruktioner i mark.

Fricksplint©original

Vår traditionella betongplint med en stabil grundkonstruktion. Används till konstruktioner, stolpar mm utomhus. När de horisontella krafterna är stora och en stabil infästning av virket krävs. Plinten är gjuten i prima betong som fått härda ut med två sk. Plintjärn fast förankrade i konstruktionen. Plintjärnen är galvade med måtten 40 x 5x 390mm. Plintjärnet är ingjutet till ett djup av 195mm för att ge betongplinten dess unika hållfasthet och har 2st 12mm hål för genomgående montage av 10mm bult och mutter. Detta för att alltid garantera en beständig inspanning av virket.



Artnr.	EAN	Beskrivning	Typ	Förpackning
50	7350029490102	Plintar 500 utan järn	Betongplint	Pall 24 st
150	7350029490119	Plintar 500 med 1 Järn	Betongplint	Pall 30 st
250	7350029490126	Plintar 500 2" (50mm) mellan järn	Betongplint	Pall 24 st
350	7350029490133	Plintar 500 3" (75mm) mellan järn	Betongplint	Pall 24 st
450	7350029490140	Plintar 500 4" (100mm) mellan järn	Betongplint	Pall 24 st
70	7350029490201	Plintar 700 utan järn	Betongplint	Pall 24 st
170	7350029490218	Plintar 700 med 1 järn	Betongplint	Pall 24 st
270	7350029490225	Plintar 700 2" (50mm) mellan järn	Betongplint	Pall 24 st
370	7350029490232	Plintar 700 3" (75mm) mellan järn	Betongplint	Pall 24 st
470	7350029490249	Plintar 700 4" (100mm) mellan järn	Betongplint	Pall 24 st

Fricksplint© med paraplyats

Den ultimata trädgårdslösningen. En plint med utbytbara insatser för flexibelt användande i trädgården. Så som parasoll, tvättvinda på vår och sommar, julgran eller varför inte ett fågelbord på höst och vinter.

Insatsernas mått är 25,5 • 38,5 • 43,0 • 50,7 • 55,7 och 60-65mm utan insats



Artnr.	EAN	Beskrivning	Typ	Förpackning
P50	7350029490188	Plintar 500 med Paraplyats	Betongplint	Pall 24 st

Fricksplint© universal

Med justerbar balksko. Används när man önskar ett visst mått av avvägning i grundkonstruktionen, till konstruktioner av trädäck och uppstyvning av mellanväggar i torpargrunder eller i andra applikationer där flexibilitet och hållfasthet efterfrågas.

Plinten är gjuten i prima betong som fått härda ut med en sk. Ingjutningshylsa med fast M20 mutter. Hylsan är hela 225mm lång för att ge en fast förankring och ett brett justerspann, 0-150mm. I den monterar den unika balkskon som även kan justeras i höjddled efter att balken är monterad. Stolpskon fixeras enkelt mot betongplinten med 2st M20 muttrar. Stolpskon har 2st 12mm hål för genomgående montage av 10mm bult och mutter för att alltid garantera en beständig inspanning av virket.



Artnr.	EAN	Beskrivning	Typ	Förpackning
2U50	7350029490157	Plintar 500 2" (46mm) mellan järn, justerbar	Betongplint	Pall 24 st
3U50	7350029490164	Plintar 500 3" (71mm) mellan järn, justerbar	Betongplint	Pall 24 st
4U50	7350029490171	Plintar 500 4" (96mm) mellan järn, justerbar	Betongplint	Pall 24 st
L50	7350029490195	Plintar 500 med L-järn (71mm), justerbar	Betongplint	Pall 24 st
2U70	7350029490256	Plintar 700 2" (46mm) mellan järn, justerbar	Betongplint	Pall 24 st
3U70	7350029490263	Plintar 700 3" (71mm) mellan järn, justerbar	Betongplint	Pall 24 st
4U70	7350029490270	Plintar 700 4" (96mm) mellan järn, justerbar	Betongplint	Pall 24 st
L70	7350029490287	Plintar 700 med L-järn (71mm), justerbar	Betongplint	Pall 24 st



U46



U71



U96



L71



P390

Artnr.	EAN	Beskrivning	Typ	Förpackning
U46	735002949100	Justerbar Stolpsko 46x40x92. Skon har 220mm gängad M20 stång som löper inne i ett rör. Röret gjuts in i betong.	U-sko	Enligt förfrågan
U71	735002949101	Justerbar Stolpsko 71x60x92. Skon har 220mm gängad M20 stång som löper inne i ett rör. Röret gjuts in i betong.	U-sko	Enligt förfrågan
U96	735002949102	Justerbar Stolpsko 96x60x92. Skon har 220mm gängad M20 stång som löper inne i ett rör. Röret gjuts in i betong.	U-sko	Enligt förfrågan
L71	735002949103	Justerbar Stolpsko 71x60x92. Skon har 220mm gängad M20 stång som löper inne i ett rör. Röret gjuts in i betong.	L-sko	Enligt förfrågan
P390	735002949104	Plintjärn 390x40x5	Plintjärn	Enligt förfrågan

FRiCKS
Cement

Något att bygga på

Frickscement är ett företag med långvariga traditioner inom betongbranschen. Fricks cementgjuteri startades 1951 och produktionen var i huvudsak betongblock och specialkonstruktioner som såldes till lokala byggare och återförsäljare. Produktfloran har allt eftersom utvecklats med kompletterande produkter som plattor, trappor och betongplintar,

Vår filosofi är att en stabil grundkonstruktion byggs av prima råvaror baserad på mångårig tradition och kompetens. Vi ger aldrig avkall på materialval, för att alltid kunna garantera våra produkters hållfasthet och tillförlitlighet. Vårt mått på kvalitet är att kunden ska vara nöjd.

Postadress: Frickscement AB • Bagarevägen 10 • 242 33 Hörby

Besöksadress: Osbyholm • 242 93 Hörby

Telefon: 0415-31 13 50

Fax: 0415-31 13 60

Mobil: 070-55 05 099

E-post: info@frickscement.se

Hemsida: www.frickscement.se

Orgnr: 556661-2692

Vatnr: SE556661269201

Bankgiro: 5863-5855



FRiCKS
Cement

Något att bygga på